

Description

Introducing our high-performance faucet designed for efficiency and durability. This chrome-finished deckmount fixture boasts a flow rate of 1.5 gpm (5.7 L/min) with a smooth end outlet delivering a consistent laminar spray. The infrared sensor ensures touchless and hygienic operation, combining convenience with advanced technology. Operated by 4 "C" cell batteries, this faucet offers a wireless solution without compromising performance. The (R35) gooseneck spout measures 6.0" (152 mm) in length and stands at 11.0" (279 mm) high, providing both functionality and an elegant design. Supplied as trim parts only, including a 12.0" (305 mm) stainless steel cover, driver board, solenoid, and hardwire converter, this faucet is versatile and easy to install. Crafted with a one-piece cast main body, this faucet guarantees durability, while the solenoid and controller are neatly housed in a recessed box, enhancing the fixture's overall aesthetic appeal. Elevate your space with this reliable and stylish faucet that seamlessly integrates performance and sophistication.

Specification

- Flow Rate: 1.5 gpm (5.7 L/min) smooth end laminar
- Sensor Type: Infrared
- Power Supply: Battery operated (4 "C" cell)
- Finish: Chrome
- Mounting Type: Deckmount
- Spout Type: 6.0" (152 mm) 3/8" IPS brass pipe rigid/swivel smooth end gooseneck spout
- Supplied as trim parts only 12.0" (305 mm) stainless steel cover, driver board, solenoid and hardwire converter
- One piece cast main body
- Solenoid and Controller in Recessed Box

Features

- Operation: H₂Optics® sensing technology
- Requires no external adjustments, ensuring hassle-free operation.
- Adjustable Sensing Range and Timeout: Customize sensing range and timeout settings based on specific preferences and needs.
- Serviceable Filter Screen: Equipped with a conveniently serviceable filter screen located upstream of the valve.
- Deckmount Electronic Gooseneck Faucet: A versatile deckmount design with an electronic gooseneck faucet for efficient and stylish functionality.
- Hands-Free Operation: Allows for touchless operation, promoting hygiene and convenience.

Operation

- Disinfection Cycle: - The Trim used in conjunction with ELAVT0001ARI is specifically designed for routine disinfection cycles at 171°F (77°C), lasting up to 30 minutes. However, it's important to note that using the Trim with ELAVT0008ARI is not recommended for high-temperature disinfection cycles. This is because the thermostatic mixing valve imposes limits on the flow outlet at higher temperatures.

Required Accessories

- 060704A - Transformer 20VA, 120/24Vac for up to 5 Units
- 060771A - Transformer 40VA, 120/24Vac for up to 10 Units
- ELAVT0008ARI - Rough-in with R2570-MIXLF Thermostatic Mixing Valve
- ELAVT0001ARI - Rough-in Requires R2570-MIXLF or R3270-MIXLF



Optional Accessories

- 060546A - 4.0" (102 mm) Cover plate
- 060547A - 8.0" (203 mm) Cover plate
- 063269A - Battery backup assembly for recessed box (Batteries included) See DSP-BBBox for detailed specification.
- 061256A - 36.0" (914mm) Sensor Cable Extension
- 060651A - 3 Position Switch See DSP-ELACC for detailed specification

Notes

- Pressure Recommendations: For optimal performance, maintain a system pressure between 20 and 80 psi (138 and 552 kPa) static. While this product can operate up to a maximum of 125 psi (862 kPa) static (per ANSI and CSA requirements), pressures exceeding 80 psi (552 kPa) are not recommended. In cases of thermal expansion or leaking pressure reducing valves, the use of expansion tanks or relief valves is advised to prevent the system from exceeding its maximum intended pressure setting.

Complies With

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- ICC / ANSI A117.1
- EPA WaterSense® listed
- Verified compliant with 0.25% weighted average Pb content regulations
- Certified to NSF/ANSI 372 - Drinking Water System Components - Lead Content
- Models are found to have a Q Value of ≤ 1 of NSF/ANSI/CAN 61 Drinking Water System Components – Health Effects



(Contact Delta Representative for State/Provincial and/or Local Approvals)

Dimensions are for reference only, measurements may vary ± 0.25" (6 mm). Maximum flow rates - 60 psi (414 kPa).

WaterSense® is a registered trademark of the U.S. Environmental Protection Agency.

Masco Canada Limited reserves the right (1) to make changes in specifications and materials, and (2) to change or discontinue models, both without notice or obligation. See current full-line price book or www.deltafaucet.ca for finish options and product availability.

© 2026 Masco Canada Limited
350 South Edgeware Rd, St Thomas, Ontario, Canada N5P 4L1
1-800-387-8277

1501TF3378TR-R35

This spec was produced on February 09, 2026.

Description

Voici notre robinet haute performance, conçu pour l'efficacité et la durabilité. Ce robinet chromé installé sur plan offre un débit de 1,5 gal/min (5,7 L/min) et une sortie à extrémité lisse qui produit un jet laminaire constant. Le capteur infrarouge assure un fonctionnement sans contact et hygiénique, alliant commodité et technologie de pointe. Fonctionnement à 4 piles « C », ce robinet offre une solution sans fil sans compromettre la performance. Le bec à col de cygne (R35) mesure 6,0 po (152 mm) de longueur et 11,0 po (279 mm) de hauteur, offrant à la fois fonctionnalité et un design élégant. Fournie comme pièce de garniture seulement, comprenant une plaque de recouvrement en acier inoxydable de 12,0 po (305 mm), une carte d'amplification, un solénoïde et un convertisseur filé, ce robinet est polyvalent et facile à installer. Fabriqué à partir d'un corps moulé d'une seule pièce, ce robinet garantit une grande durabilité, tandis que le solénoïde et le contrôleur sont soigneusement logés dans un boîtier encastré, ce qui améliore l'esthétique générale de l'appareil. Rehaussez votre espace avec ce robinet fiable et élégant qui allie harmonieusement performance et sophistication.

Spécifications

- Débit : Bec laminaire à extrémité lisse 1,5 gal/min (5,7 L/min)
- Type de capteur : Infrarouge
- Alimentation électrique : Fonctionnement à piles (4 piles « C »)
- Fini : Chrome
- Type d'installation : sur pont
- Type de bec : Bec col de cygne pivotant à extrémité lisse de 6,0 po (152 mm)/ tuyau en laiton IPS de 3/8 po
- Fournie comme pièce de garniture seulement, plaque de recouvrement en acier inoxydable de 12 po (305 mm), carte d'amplification, solénoïde et convertisseur filé
- Corps moulé d'une seule pièce
- Solénoïde et contrôleur dans le boîtier encastré

Caractéristiques

- Fonctionnement : Technologie de détection H₂Optics^{MD}
- Ne nécessite aucun réglage externe, assurant un fonctionnement sans problème.
- Portée de détection et fonction de temporisation réglables : Personnalisez la portée de détection et la fonction de temporisation de vos préférences et besoins spécifiques.
- Le filtre grillagé amovible : Équipé d'un filtre grillagé amovible en amont de la soupape
- Robinet électronique à bec en col de cygne installé sur pont : un design polyvalent à montage sur plan avec un robinet électronique à col de cygne pour une fonctionnalité efficace et élégante
- Fonctionnement mains libres : permet une utilisation sans contact, favorisant l'hygiène et la commodité

Opération

- Cycle de désinfection : La garniture utilisée avec ELAVT0001ARI est spécialement conçue pour les cycles de désinfection de routine à 171 °F (77 °C), d'une durée maximale de 30 minutes. Il est toutefois important de noter que l'utilisation de la garniture utilisée avec ELAVT0008ARI n'est pas recommandée pour les cycles de désinfection à haute température. C'est parce que le mitigeur thermostatique impose des limites au débit de sortie à des températures plus élevées

Accessoires requis

- ELAVT0008ARI - Plomberie brute avec mitigeur thermostatique R2570-MIXLF
- ELAVT0001ARI - Plomberie brute R2570-MIXLF ou R3270-MIXLF requis



Accessoires en option

- 060546A - 4,0 po (102 mm) Plaque de couverture
- 060547A - 8,0 po (203 mm) Plaque de couverture
- 061256A - 36,0 po (914 mm) Rallonge du câble du capteur
- 060651A - Interrupteur à 3 positions Consultez « DSP-ELACC » pour des spécifications détaillées

Notes


- Recommandations de pression : pour des performances optimales, maintenez une pression statique entre 20 et 80 psi (138 et 552 kPa) dans le système. Ce produit fonctionnera jusqu'à un maximum de 125 PSI (862 kPa) statique (selon les exigences ANSI et CSA). Cependant, nous ne recommandons pas des pressions supérieures à 80 PSI. En cas de dilatation thermique ou de fuite des réducteurs de pression, l'utilisation des réservoirs d'expansion ou de soupapes de décompression est conseillée pour garantir que le système ne dépasse jamais la pression maximale prévue.

Conforme à

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- ICC / ANSI A117.1
- Étiquetés EPA WaterSense^{MD}
- Conformité vérifiée avec les règlements concernant le poids moyen de 0,25 % du contenu en Pb
- Certifié NSF/ANSI 372 - Composants des systèmes d'eau potable - Teneur en plomb
- Les modèles ont une valeur Q ≤ 1 selon la norme NSF/ANSI/CAN 61 Composants des systèmes d'eau potable – Effets sur la santé.



(Communiquez avec un représentant Delta pour connaître les approbations État/ Province et/ou locales.)



Dimensions are for reference only, measurements may vary $\pm 0.25"$ (6 mm). Maximum flow rates - 60 psi (414 kPa).

WaterSense® is a registered trademark of the U.S. Environmental Protection Agency.

Masco Canada Limited reserves the right (1) to make changes in specifications and materials, and (2) to change or discontinue models, both without notice or obligation. See current full-line price book or www.deltafaucet.ca for finish options and product availability.

Les dimensions ne sont fournies qu'à titre de référence seulement, les mesures peuvent varier de $\pm 0,25$ po (6 mm). Volumes des chasses d'eau - 60 psi (414 kPa).

WaterSense^{MD} est une marque déposée de l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis.

Masco Canada Limited se réserve le droit (1) d'effectuer des changements dans les spécifications et les matériaux, et (2) de modifier ou d'abandonner certains modèles, dans les deux cas sans préavis ni obligation. Consultez le livre des prix courants de la gamme complète ou www.deltafaucet.ca pour la disponibilité des produits et des options.

© 2026 Masco Canada Limited
350 South Edgeware Rd, St Thomas, Ontario, Canada N5P 4L1
1-800-387-8277

1501TF3378TR-R35

This spec was produced on February 09, 2026.

Ces spécifications ont été produites le February 09, 2026.