

❑ **060304A** 

Barre à glissière acier inoxydable de 610 mm (24 po), tuyau de vinyle blanc de 1 778 mm (70 po), douchette à bouton-poussoir avec protection anti-refoulement, coude et bride d'encastrement mural.

- Débit MAXIMAL de douche : 9,5 L/min @ 552 kPa (2,5 gal/min @ 80 psi)
- Débit MINIMAL de douche : 7,0 L/min @ 310 kPa (2,0 gal/min @ 45 psi)
- Voir remarques 1 et 2



**Spécification : (exemple)**

Douchette munie d'un bouton-poussoir « pause ». La protection anti-refoulement est offerte grâce à deux clapets non-retour intégrés certifiés en série, qui fonctionnent indépendamment et sont non remplaçables, ASME A112.18.3 et ASME A112.18.1 / CSA B125.1.



❑ **061226A**

- Débit MAXIMAL de douche : 9,5 L/min @ 552 kPa (2,5 gal/min @ 80 psi)
- Débit MINIMAL de douche : 9,16 L/min @ 310 kPa (2,42 gal/min @ 45 psi)
- Voir remarques 1 et 2



❑ **RP7405**

- Débit MAXIMAL de douche : 7,6 L/min @ 552 kPa (2,0 gal/min @ 80 psi)
- Débit MINIMAL de douche : 6,44 L/min @ 310 kPa (1,7 gal/min @ 45 psi)
- Voir remarques 1 et 2



❑ **061049A** 

- Débit MAXIMAL de douche : 5,7 L/min @ 552 kPa (1,5 gal/min @ 80 psi)
- Débit MINIMAL de douche : 4,3 L/min @ 310 kPa (1,13 gal/min @ 45 psi)
- Voir remarques 1 et 2



**Remarque 1**

Les douches et les douchettes sont destinés pour utilisation avec des soupapes de compensation automatiques évaluées à la même valeur ou à une valeur moindre que le débit MINIMAL d'une douche.

**Remarque 2**

**MISE EN GARDE CONCERNANT LA FONCTION PAUSE – POUR DOUCHETTE**

Les Codes de plomberie exigent que les pommes de douche et les douchettes continuent de laisser s'écouler l'eau faiblement, mais constamment (goutte à goutte) lorsqu'elles sont en mode « Pause ». En raison de cet écoulement continu, il peut arriver que des variations de pression dans la conduite d'eau ou des changements de position de la manette de contrôle de la température pendant le mode « Pause » entraînent des changements brusques de la température de l'eau lorsque l'on remet la pomme de douche ou la douchette à la position de fonctionnement.

TOUJOURS pointer la pomme de douche ou la douchette loin de soi lorsqu'on la remet à la position de fonctionnement et vérifier la température de l'eau avec la main avant de poursuivre la douche, pour veiller à ce qu'elle ne soit ni trop chaude ni trop froide.

NE PAS laisser les enfants ou d'autres personnes qui pourraient ne pas comprendre cette mise en garde utiliser la fonction « Pause ».

**Spécification : (exemple)**

Inverseur en cuivre, manette à levier conforme à l'ADA, garniture en métal plaquée de chrome poli.

 **061058A** 

 **060274A**

Thermomètre mural de 76 mm (3 po) de diamètre, de 18 à 82° C (0 à 180° F), fabrication en acier inoxydable avec lentille incassable Lexan, indicateur en cuivre moulé, contour en cuivre plaqué de chrome poli et bride murale vissée.


 **54T1200** 

Avec manette à levier de 70 mm (2,75 po) conforme à l'ADA avec soupape d'arrêt intégrée. Installation murale, arrêt et régulateur de débit, structure institutionnelle TUF-TECK<sup>MD</sup>, garniture métallique exposée plaquée de chrome poli, manette métallique avec indicateurs de couleur et vis à l'épreuve du vandalisme, entrée et sortie femelle pour tuyau de fer de 13 mm (0,5 po).


 **U4760-PK** 

Régulateur de débit en cuivre, finition plaquée de chrome poli, manette à levier pour le réglage du débit, entrée et sortie NPS de 13 mm (0,5 po).


 **060605A**

Bec testeur en cuivre forgé, finition plaquée de chrome poli, entrée femelle pour tuyau de fer de 13 mm (0,5 po).


 **060710A**

Bras de douche courbé, bride murale métallique vissée.


 **RP7406**

Raccord pivotant de douchette avec orifice pour la cheville pour montage vertical, entrée et sortie NPS de 13 mm (0,5 po), plastique et plaquée chrome.


 **060303A**

Coude mural en cuivre, bride, finition plaquée de chrome poli, entrée et sortie NPT de 13 mm (0,5 po).


 **060798A**

Casse-vide atmosphérique en cuivre plaqué de chrome poli avec entrée et sortie NPT de 13 mm (0,5 po). Homologué selon la norme ASSE 1011/CSA B64.2.


 **U494R-WH70-PK** 

Tuyau de douchette en vinyle blanc de 1 778 mm (70 po), renforcé de nylon.


 **U495D-69-PK** 

Tuyau de douchette en acier inoxydable chromé de 1 753 mm (69 po), s'étire jusqu'à 2 336 mm (92 po).


 **U7500**

Raccords à démontage rapide pour le tuyau de la douchette.

